
الخادم المحلي

Local Server











المهندس: جاسم محمد عبد

Eng.: Jasim Mohammed ABED

: Local Server الخادم المحلي

كما هو معلوم فإن لغات البرمجة ومُكونات صفحة الويب تتكون من جزئين :

الجزء الأول يتم تنفيذه على حاسب المُستخدم.

الجزء الثاني يتم تنفيذه على الخادم أو السيرفر " Server " .

ويتم تنفيذ الجزئين بالاتصال عبر خدمة شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت Internet ".

ولكي نكون قادرين على تجربة البرمجيات والملفات واستضافة المواقع الكاملة والصفحات المختلفة وتجربتها قبل رفعها ونشرها وإطلاقها على شبكة الإنترنت فإننا سنكون بحاجة إلى بيئة برمجية يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب الشخصي الخاص بنا وتعمل محلياً ودون الحاجة للاتصال بشبكة الانترنيت ((يمكننا أن نقوم بالاتصال بشبكة الانترنيت إن تطللب الأمر ذلك)) وتقوم هذه البرمجيات بتحويل جهاز الحاسوب الشخصي إلى خادم افتراضي أو ما يطلق عليه " خادم محلي – Local " .

الخادم المحلي – Localhost : برنامج أو بيئة برمجية يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب الشخصي وتعمل محلياً ودون الحاجة للاتصال بشبكة الانترنيت ((يمكننا أن نقوم بالاتصال بشبكة الانترنيت إن تطلّب الأمر ذلك)) وتقوم هذه البرمجيات بتحويل جهاز الحاسوب الشخصي إلى خادم افتراضي لتوفير القدرة والإمكانية اللازمة لتجربة البرمجيات وتنفيذ ملفات ((PHP, MySQL,

Python, Perl) وغيرها واستضافة المواقع الكاملة والصفحات المختلفة وتجربتها قبل رفعها ونشرها وإطلاقها على شبكة الإنترنت .

تتوفر العديد من البرامج الإنشاء خادم محلي وتدعم أنظمة تشغيل ويندوز، ماك ولينكس مثل:

- WampServer
- XAMPP
- MAMP
- AMPPS
- Camel الجمل

وسنتناول كل منها بشيء من التفصيل ...

WampServer



يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البينات وصفحته الرسمية:


http://www.wampserver.com/en/

- قم بالدخول للصفحة الرسمية واضغط على عنصر القائمة: " DOWNLOAD ".
- وحدد آخر نسخة أو نسخة سابقة وبما يتوافق ومواصفات جهاز الحاسوب الخاص بك .










على سبيل المثال:

WampServer 2.1 \rightarrow WampServer 2.1 \rightarrow WampServer 2.1e-x32.exe :

https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/Wamp Server%202/WampServer%202.1/WampServer2.1ex32.exe/download



ثم قم بحفظ هذه النسخة " ملف التثبيت " في جهازك وبعد اكتمال الحفظ قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر تباعاً .

بعد اكتمال الإعداد: نقوم بتشغيل الخادم المحلى ويظهر لنا رمز 規 باللون الأحمر.


في أول تشغيل (في بعض الإصدارات): قم بالخطوات التالية:

المضيف المحلى — wampserver localhost

⋓ icon → MySQL → Service → Install service.



⋓ icon → Apache → Service → Install service.




قم بالخطوات التالية:

المضيف المحلي – wampserver localhost

⋓ icon → Start All Services .

 \bigcup icon \rightarrow Put Online.



في وقت لاحق عند تشغيل الخادم المحلي فإن لون رمز 規 سوف يتغير تلقائيا.

الآن بعد تشغيل الخادم المحلي ، نحن بحاجة إلى فتح :

Localhost

http://localhost/

الخادم المحلى: الصفحة الرئيسية.

phpMyAdmin

http://localhost/phpmyadmin/

برنامج إدارة قواعد البيانات.

www directory

الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك.

وللمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على المقاطع المرئية الموجود على الروابط أدناه:

https://www.youtube.com/watch?v=CME4_ySTR7U



https://www.youtube.com/watch?v=FBO_889MULU



https://www.youtube.com/channel/UC5OfvCW0AQZk_NZqTfMvVfg

إلى هُنا تكون قد نجحت في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بك إلى خادم محلي نوع wampserver مع نظام قواعد بيانات لتخزين البيانات بكل سهولة .